

機木次
材世
乾代
燥の



 HILDE

スーパーマルチドライヤー

High Costperformance Multi Use Mashine

時代のニーズに「マルチゾーンシステム」がお応えします。

●小ロット多品種に最適。

柱と板を同時に乾燥できる。マルチゾーンシステム採用。

●ひとつ上のレベルの高品質な乾燥に。

高温セット法による表面割れ抑制、新開発ソフトによる内部割れ抑制。

基 本 仕 様	
1 乾燥機型式	HD77/SMシリーズ
2 機内寸法	2,066W 2,450H 7,000L 2,066W 2,450H 9,000L
3 扉開口寸法	1,300W 2,450H
4 最大木積寸法	1,200W 2,100H 6,400L 1,200W 2,100H 8,400L
5 代表木材寸法	135W 135H 3,000L 135W 135H 4,000L
6 最大木積本数	巾方向8本 × 高さ方向12本 × 長さ方向2本
最大木積容量	192本 10.5m ³ 192本 14.0m ³
7 ウェイト積載時 木積本数	巾方向8本 × 高さ方向11本 × 長さ方向2本
ウェイト積載時 木積容量	176本 9.6m ³ 176本 12.8m ³
8 ファン	φ1200mm 大型プロペラファン 水平循環型ファン方式
9 最高使用温度	高温タイプ：120℃ / 中温タイプ：85℃
10 乾燥室壁体	内/外面 SUS304 (t=0.4mm) / SUS304 (t=0.4mm)
	断熱材 フェノールフォーム (t=60mm)
11 制御盤	シーケンス制御方式 タッチパネル操作
	シングルドアタイプ : 一括制御 (センターハッチドア無し)
	ツインドアタイプ : デュアルモード制御 (センターハッチドア付属)
12 蒸気ボイラー	高温タイプ 200kg/h 高温タイプ 300kg/h
	中温タイプ 160kg/h 中温タイプ 200kg/h
13 ボイラー・制御室	2,250W 2,400H 2,500~2,800L
14 オイルタンク	385リットル 2台
15 設備電力	100V/200V × 5.5kW 100V/200V × 6.0kW
16 給水	2~4kg/cm ² 20A

※製品改良のため予告なく変更する場合がございます。

ヒルデブランド株式会社

〒399-8301 長野県安曇野市穂高有明9973-1
 TEL:0263-81-5550 FAX:0263-81-5551
 URL:www.hilde.co.jp e-mail:inde@hilde.co.jp

販 売 店